

Перелік основних моделей будівельної та складської техніки, яка доступна для продажу.

№	Фото	Наименование	
1.		Універсальний навантажувач EVERUN ER 16 Вантажопідйомність, кг - 1600; Висота розвантаження при 45 °, мм-2800; Вага, кг-4100; Потужність двигуна, к.с.-50; Габаритні розміри (Д * Ш * В), мм - 5300 * 1800 * 2750; Тип приводу - 4 * 4; Тип КПП - «power shuttle»; Базова комплектація: універсальний ківш - 0.8м ³ ; гідравлічний джойстик; радіо; камера заднього виду; система підігріву двигуна від мережі 220Вт; регульоване на повітряній подушці тканинне сидіння.	Отримати пропозицію
2.		Універсальний навантажувач EVERUN ER 20 Вантажопідйомність, кг - 2000; Висота розвантаження при 45 °, мм-3100; Вага, кг-6350; Потужність двигуна, к.с.-75; Габаритні розміри (Д * Ш * В), мм - 5800 * 2000 * 2750; Кліренс -390мм; Тип приводу - 4 * 4; Тип КПП - «power shuttle»; Базова комплектація: універсальний ківш - 1.0 м ³ ; гідравлічний джойстик; радіо; камера заднього виду; система підігріву двигуна від мережі 220Вт; регульоване сидіння з тканинною оббивкою та пневматичною амортизацією.	Отримати пропозицію
3.		Фронтальний навантажувач EVERUN ER 35 Вантажопідйомність, кг - 3000; Висота розвантаження при 45 °, мм-3250; Вага, кг-10200; Потужність двигуна Deutz, к.с.-125; Габаритні розміри (Д * Ш * В), мм - 6970 * +2510 * +3087; Кліренс -430мм; Тип приводу - 4 * 4; Тип КПП - «Power Shift»; кількість передач верёд / назад - 4 * 2; Базова комплектація: універсальний ківш - 2.0 м ³ ; електричний джойстик; радіо; кондиціонер; довга стріла; додаткові гідравлічні лінії; підігрів палива; регульоване тканинне сидіння.	Отримати пропозицію
4.		Фронтальний навантажувач SEM 939 Вантажопідйомність, кг - 3000; Висота розвантаження при 45 °, мм-2950; Вага, кг-9200; Потужність двигуна Deutz, к.с.-125; Габаритні розміри (Д * Ш * В), мм - 6970 * +2510 * +3087; Кліренс -430мм; Тип приводу - 4 * 4; Тип КПП - «Power Shift»; кількість передач верёд / назад - 2 * 1; Базова комплектація: універсальний ківш - 1.7 м ³ ; електричний джойстик; радіо; кондиціонер.	Отримати пропозицію
4.		Фронтальний навантажувач Changlin 956X Вантажопідйомність, кг - 5000; Висота розвантаження при 45 °, мм-3400; Вага, кг-17000; Потужність двигуна, к.с.-220; Габаритні розміри (Д * Ш * В), мм - 8 100 * 2 946 * 3500; Кліренс -440мм; Тип приводу - 4 * 4; Тип КПП - «power shuttle»; кількість передач вперед / назад - 3 * 3; Базова комплектація: універсальний ківш - 3.8 м ³ ; електричний джойстик; радіо; кондиціонер; довга стріла; додаткові гідравлічні лінії; підігрів палива; регульоване сидіння з тканинною оббивкою та пневматичною амортизацією.	Отримати пропозицію
5.		Фронтальний навантажувач Changlin 956X L Вантажопідйомність, кг - 5000; Висота розвантаження при 45 °, мм-3685; Вага, кг-17000; Потужність двигуна, к.с.-220; Габаритні розміри (Д * Ш * В), мм - 8 100 * 2 946 * 3500; Кліренс -440мм; Тип приводу - 4 * 4; Тип КПП - «power shuttle»; кількість передач верёд / назад - 3 * 3; Базова комплектація: універсальний ківш - 3.0 м ³ ; електричний джойстик; радіо; кондиціонер; довга стріла; додаткові гідравлічні лінії; підігрів палива; регульоване сидіння з тканинною оббивкою та пневматичною амортизацією	Отримати пропозицію

6.		<p>Фронтальний навантажувач Doosan SD300N Вантажопідйомність, кг - 5000; Висота розгрузки при 45 °, мм-3 010; Вага, кг-16500; Потужність двигуна, к.с.-220; Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм - 8 100 х 2 946 х 3500; Кліренс -440мм; Тип приводу - 4 х 4; Тип КПП - «power shuttle»; кількість передач вперед / назад - 2 * 1; Базова комплектація: універсальний ківш - 3.0 м³; електричний джойстик; радіо; кондиціонер, регульоване сидіння з тканинною оббивкою та пневматичною амортизацією</p>	Отримати пропозицію
7.		<p>Бульдозер Т80 Вага, кг-+8600; Потужність двигуна, к.с.-95; Мах. Тягове зусилля, Кн-82; Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм – 4200 х 2480 х 2740; Тип КПП - механічна; кількість передач верёд / назад - 4 / 2; Базова комплектація: радіо; кондиціонер; підігрів палива.</p>	Отримати пропозицію
8.		<p>Бульдозер Т120 Вага, кг-1300; Потужність двигуна, к.с. 126; Мах. Тягове зусилля, Кн-115; Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм – 4200 х 2480 х 2740; Тип КПП - механічна; кількість передач вперед/назад - 4 / 2; Базова комплектація: радіо; кондиціонер; підігрів палива.</p>	Отримати пропозицію
9.		<p>Бульдозер YD160 Вага, кг-17500; Потужність двигуна, к.с. 178; Мах. Тягове зусилля, Кн-154; Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм – 5020 х 3600 х 3100; Тип КПП - гідравлічна; кількість передач вперед / назад - 4 / 2; Базова комплектація: радіо; кондиціонер; підігрів палива.</p>	Отримати пропозицію
10.		<p>Автогрейдер Changlin 713H Вага, кг-12000; Потужність двигуна, к.с. 130; Габаритні розміри (Д * Ш * В), мм - 8060X2600X3370; Тип КПП - гідравлічна; кількість передач верёд / назад - 6 * 3; Довжина грейдерного відвалу - 3658мм; Базова комплектація: радіо; довга стріла; бульдозерний відвал, підігрів палива.</p>	Отримати пропозицію
11.		<p>Автогрейдер Changlin 717H Вага, кг-15000; Потужність двигуна, к.с. 170; Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм – 8630 х 2600 х 3370; Тип КПП - гідравлічна; кількість передач верёд / назад - 6 / 3; Довжина грейдерного відвалу - 3658мм; Базова комплектація: радіо; бульдозерний відвал; підігрів палива.</p>	Отримати пропозицію
12.		<p>Вилковий навантажувач SHINTOOL (CHL) CPCD25 Вантажопідйомність 2.5т. Щогла 4.5м. триплекс з вільним ходом. Каретка з боковим зміщенням вил; Двигун Xinchang C490, об'єм 2.54л, та потужністю 40кВт / 54 к.с. КПП - автомат. Швидкість 18 км / год Загальна вага 3.68т. Габаритні розміри (Д х Ш х В) - 3640х1170х2170мм. Радіус повороту - 2.24м.</p>	Отримати пропозицію